

**ANALYSERAPPORT**
**19869/11**

 Udsholt vandværk  
 Udsholtvej 71, Udsholt  
 3230 Græsted  
 Hans Lassen

 Udskrevet: 29-03-2011  
 Version: 1  
 Udtaget: 25-03-2011 12.20  
 Modtaget: 25-03-2011  
 Påbegyndt: 25-03-2011  
 Udtaget af: Lab/MB

**Drikkevand**

**Sagsnummer:** Udsholt Vandværk  
**Kunde:** Udsholt vandværk, Udsholtvej 71, Udsholt, 3230 Græsted

**Prøvested:** Udsholt Vandværk, SPAR, Rågeleje (købmand), Tuehusvej 1  
 Lager  
 Indgang ejendom

**Prøvetype:** Begrænset kontrol,

**RESULTATER FOR PRØVE 19869/11**

Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Indgang ejendom
FELTMÅLINGER:					
Temperatur ved prøveudtagning	5.9	°C	-	-	Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12°C ved taphanen
Iltindhold ved prøveudtagning	10.64	mg/l	-	5	Minimumskrav
LABORATORIEUNDERSØGELSER					
Udseende/lugt	#	i.a.b.	Lab		Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Kimtal ved 22 °C	17	Pr. ml	DS/EN ISO 6222	200	
Kimtal ved 37 °C	<1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222	20	
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1	<1	
Escherichia coli	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1	<1	
Ledningsevne	62	mS/m	DS 288	30	Minimumskrav
pH	7.8	pH	DS 287,AK.26	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Jern, Fe	0.02	mg/l	SM 17udg,3120B	0.2	

**KOMMENTARER**

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.



Henrik Olsen

 Kopi sendt til:  
 Gribskov Kommune Vedr. vandforsyninger, Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted  
 Sundhedsstyrelsen, Borups Allé 177, 4., 2400 København NV